



- 1 Unión cardan macho.
- 2 Motor de giro 360°.
- 3 Superestructura de acero HLE.  
2 cilindros horizontales protegidos en el interior del almacén.
- 4 Cucharras de acero anti-desgaste.  
2 perfiles de garras según capacidad.  
Facilidad de llenado con evacuación de excedente.  
Gran superficie de barrido.
- 5 Cuchillas perpendiculares al suelo.
- 6 Cinemática ascendente al cerrar para protección de suelos.



	t	Perfil	L	l	kg	A	B	C	D	E	bar	l/mn	bar	l/mn	t	t
BA 1VH	15	PP	1200	1090	1375	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	PP	1300	1180	1410	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	PP	1400	1270	1445	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	PP	1500	1370	1485	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	PP	1700	1550	1555	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	PP	1800	1650	1590	1650	1449	1979	2317	312	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1200	1320	1410	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1300	1440	1445	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1400	1550	1480	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1500	1660	1530	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1700	1890	1590	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37
BA 1VH	15	GP	1800	2000	1625	1760	1477	2073	2530	383	320	65/125	320	18/27	20/26	27/37

GP : Perfil grande - PP : Perfil pequeño  
Kg : peso sin cardan

### BA 1VH - BA 2VH

