




- 1 Drehkopf für Aufhängung.
- 2 Hydraulischer Drehmotor für 360° Drehung.
- 3 Gehäuse und Schalenträger aus Feinkornbaustahl.
- 4 2 vertikale Zylinder.
- 5 Lager hochfrequenzgehärtet.
- 6 Schalen aus verschleißfestem Stahl. 2 verschiedene Schalenprofile für unterschiedliche Materialmengen und Schüttgewichte.
- 7 Ausführung mit Schneiden und Zähnen.
- 8 Option: Geschraubte, drehbare Schneiden.


**Profil**

**L**

**A**
**B**
**C**
**D**
**bar**
**l/mn**

**bar**
**l/mn**

**t**

	t	Profil	mm	lt	kg	mm	mm	mm	mm	bar	l/mn	bar	l/mn	t
BA 702 T	25	PP	1500	2540	2830	3176	2288	2454	3032	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 T	25	PP	1600	2710	2890	3176	2288	2454	3032	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 T	25	PP	1700	2900	2950	3176	2288	2454	3032	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	1500	2540	2830	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	1600	2710	2890	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	1700	2900	2950	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	1800	3060	3005	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	1900	3240	3060	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2000	3410	3120	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2100	3590	3180	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2200	3760	3240	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2300	3930	3295	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2400	4110	3350	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	PP	2500	4280	3410	3090	2060	2454	2860	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	1500	2980	2905	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	1600	3180	2965	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	1700	3390	3025	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	1800	3590	3085	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	1900	3800	3145	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2000	4000	3200	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2100	4200	3260	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2200	4400	3320	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2300	4610	3380	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2400	4815	3440	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53
BA 702 R	25	GP	2500	5020	3500	3180	2060	2630	3050	350	150/200	250	24/36	39/53

GP : Großer Querschnitt - PP : Kleiner Querschnitt  
kg : Gewichte ohne Aufhängung

### BA 702

