

BB 700 AHD - BB 900 AHD BB 1000 AHD - BB 1200 AHD

Broyeurs à béton mécaniques



- 1 Adaptation respectant la cinématique d'origine.
- 2 Maintenance réduite, dents en acier moulées haute résistance 600 HB (sauf BB1200).
- 3 Passage du béton broyé à travers les mâchoires ouvertes garantissant le calibrage 0-150 mm et un taux de fines très faible pour le recyclage.
- 4 Mâchoires en vagues alternées et croisées assurant la mise à nu des ferrailles.
- 5 Broyeurs fortement dimensionnés en acier anti-abrasion 400 HB avec rechargement dur 600 HB.

Options : *Couteaux réversibles pour cisailer les ronds à béton en fond de mâchoires.*

		A	B	F		
	kg	mm	mm	t	(0-150mm)	t
BB 700 AHD	1040	660	570	25/55	55m ³ /day	16/22
BB 900 AHD	1650	820	695	35/85	80m ³ /day	24/35
BB 1000 AHD	2600	930	820	55/130	120m ³ /day	35/50
BB 1200 HD	4400	1160	1100	80/160	150m ³ /day	50/80

001A - Yaladprint - 03.24.33.66.68

BB 700 AHD - BB 900 AHD - BB 1000 AHD - BB 1200 HD

