

CAZO DE EXCAVACIÓN USO GENERAL



Robustez y seguridad para los cazos de excavación uso general

Los modelos de cazo de excavación uso general (UG) están diseñados para trabajar con excavadoras de 1,1 a 27 toneladas.

Están destinados para el movimiento de tierras en materiales blandos y semiduros, como arcilla o tierra. Están equipados con dientes estándar Arden Equipment.



Perfil estándar

Arden Equipment ofrece el perfil estándar diseñado para el movimiento de tierras y la carga.

Características

- ✓ Compatibilidad con enganches rápidos QA / UA / AECW / AES / AIO, sistemas Tilt y Tiltrotor o cogida directa
- ✓ Penetración y llenado óptimos.
- ✓ Respeto de la cinemática original del fabricante en función de las fijaciones.
- ✓ Cazos hasta el R40 equipados con ganchos de transporte (en los flancos o en las orejetas).
- ✓ Estabilidad del cazo en el suelo.
- ✓ Disponible con dientes Arden en estándar. Otros dientes bajo pedido.
- ✓ Reversibilidad en la mayoría de modelos (en QA y AECW, consúltenos).

Opciones :

Cuchilla desnuda
Sub-cuchilla soldada

Otras opciones, contáctenos.

Seguridad

Polivalencia

Compatibilidad

Robustez







Esquemas técnicos

Vista de un R05G - R10G

Vista de un R20G - R25G

Vista de un R30G - R40G

Vista de un R50G



 t	Referencia	 KG *		A mm	B mm	Ancho / capacidad	
		min	max			min	max
		Kg	Kg			mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	R05G05	29	37	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05G11	33	61	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05G31	38	68	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05G42	61	118	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10G12	52	99	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10G22	71	128	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10G32	81	140	655	697	300/75	800/240
6 - 8**	R20G12	118	232	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20G22	129	246	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25G22	173	312	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30G32	319	513	883	1067	450/260	1200/830
16 - 20	R40G32	406	664	965	1208	500/350	1300/1050
20 - 25	R50G22	661	961	937	1223	600/460	1300/1080
25 - 27	R50G42	709	1141	1072	1297	600/550	1500/1560

* Peso con QA y dientes AE

** 7,5 ton máximo para retroexcavadoras

Posibilidad de que algunos modelos con anchuras estrechas dispongan de flancos paralelos: consúltenos.

Datos técnicos e imágenes no contractuales, sujetos a cambios sin previo aviso.



+34 667 65 37 96



info@arden-equipment.es



Av. de las Américas 4 – Nave CF, 28823 Coslada



www.arden-equipment.com

