

GODET RETRO USAGE SEVERE



1,1 - 70t



Robustesse et polyvalence pour les godets retro à usage sévère.

Les modèles de godet rétro à usage sévère (US) sont conçus pour travailler avec des pelles de 1,1 à 70 tonnes.

Ils sont destinés au terrassement de matériaux compacts et abrasifs tels que le sable ou le calcaire. Ils sont équipés en standard de dents Arden Equipment série «pro».

Profil standard et profil T



Ils existent en différents profils afin d'adapter les volumes à tous les besoins. Les profils standards sont étudiés pour le terrassement et le chargement alors que le profil T, grâce à sa forme et ses flancs échancrés, va faciliter la manipulation de blocs.

Caractéristiques

- ✓ Attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AT / ATR / AIO ou en direct.
- ✓ Pénétration et remplissage optimum.
- ✓ Acier anti-abrasion 450 HB.
- ✓ Godets jusqu'aux R40 équipés de crochets de transport sur les bandeaux.
- ✓ Respect de la cinématique origine constructeur.
- ✓ Stabilité du godet au sol.
- ✓ Disponibles avec dents Arden en standard (ou MTG).
Autres dents sur demande.
- ✓ Renfort par des ceintures et skis ou double fond.
- ✓ Réversibilité sur la plupart des modèles (nous consulter).



R50S42 QAR53 - Renfort par ceintures et skis



R30S32 - Double fond et crochets de transport

Options :

Contre-lame flèche soudée

Autres options nous contacter.

Sécurité

Polyvalence

Personnalisable


Robustesse




Schémas techniques

Godet rétro profil standard


Visuel d'un R05S




Visuel d'un R10S - R20S



Visuel d'un R30S - 40S




Visuel d'un R50S - 70S



Godet rétro profil T

Visuel d'un R30ST2 et +



|  t | Référence | KG * | | A | B | Largeur / litrage | |
|--|-----------|------|------|------|------|-------------------|-----------|
| | | min | max | | | min | max |
| | | kg | kg | mm | mm | mm/lt | mm/lt |
| 1.1 - 1.4 | R05S05 | 30 | 39 | 272 | 347 | 205/11 | 400/24 |
| 1.5 - 2 | R05S11 | 34 | 64 | 375 | 420 | 205/20 | 600/65 |
| 2.1 - 3 | R05S31 | 39 | 71 | 480 | 468 | 205/25 | 600/90 |
| 3.1 - 3.5 | R05S42 | 70 | 136 | 584 | 647 | 300/65 | 800/200 |
| 2.6 - 3 | R10S12 | 59 | 108 | 442 | 488 | 250/35 | 700/115 |
| 3.1 - 4.9 | R10S22 | 83 | 149 | 584 | 647 | 300/65 | 800/200 |
| 5 - 6 | R10S32 | 91 | 161 | 655 | 697 | 300/75 | 800/240 |
| 6 - 7.5 | R20S12 | 134 | 276 | 684 | 805 | 300/90 | 1000/360 |
| 8 - 10 | R20S22 | 141 | 270 | 791 | 883 | 300/110 | 1000/450 |
| 10 - 11 | R25S22 | 205 | 383 | 791 | 883 | 400/150 | 1100/505 |
| 12 - 16 | R30S32 | 342 | 587 | 883 | 1067 | 450/260 | 1200/830 |
| 12 - 16 | R30ST2 | 353 | 581 | 883 | 1067 | 450/270 | 1200/725 |
| 16 - 20 | R40S32 | 502 | 802 | 969 | 1210 | 500/350 | 1300/1050 |
| 16 - 20 | R40ST2 | 493 | 793 | 969 | 1210 | 500/285 | 1300/805 |
| 20 - 27 | R50S22 | 798 | 1140 | 942 | 1213 | 600/460 | 1300/1080 |
| 20 - 27 | R50S42 | 858 | 1326 | 1077 | 1295 | 600/550 | 1500/1560 |
| 20 - 27 | R50ST2 | 832 | 1300 | 1182 | 1295 | 600/430 | 1500/1235 |
| 27 - 30 | R55S42 | 1050 | 1729 | 1077 | 1295 | 800/700 | 1700/1800 |
| 27 - 30 | R55ST2 | 965 | 1525 | 1182 | 1295 | 800/545 | 1700/1435 |
| 27 - 37 | R60S32 | 1182 | 1782 | 1139 | 1451 | 800/890 | 1700/2080 |
| 27 - 37 | R60S52 | 1120 | 2000 | 1261 | 1516 | 800/1060 | 1700/2490 |
| 27 - 37 | R60ST2 | 1146 | 1746 | 1139 | 1451 | 800/890 | 1700/2060 |
| 38 - 53 | R70S31 | 2100 | 2687 | 1368 | 1507 | 1300/1800 | 2000/3000 |
| 38 - 53 | R70S51 | 2100 | 2720 | 1565 | 1698 | 1300/2110 | 2000/3600 |
| 38 - 53 | R70ST1 | 2100 | 2687 | 1454 | 1597 | 1300/1550 | 2000/2630 |
| 54 - 70 | R80S31 | 2950 | 4400 | 1560 | 1700 | 1300/2170 | 2200/4120 |
| 54 - 70 | R80S41 | 3400 | 4800 | 1700 | 1650 | 1500/3100 | 2200/4700 |

* Poids avec QA ou attaches d'origine et dents AE

Godet rétro sévère avec profil T : ST1 ou ST2

Possibilité pour certains modèles avec des largeurs étroites de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

