

## *Robustesse et sécurité pour les godets retro à usage général.*

Les modèles de godet rétro à usage général (UG) sont conçus pour travailler avec des pelles de 1.1 à 27 tonnes.

Ils sont destinés au terrassement dans des matériaux tendres et moyennement durs comme l'argile ou la terre. Ils sont équipés de dents standards Arden Equipment.



### Profil standard

Arden Equipment propose le profil standard étudié pour le terrassement et le chargement.

### Caractéristiques

- ✓ Compatibilité avec les attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AIO, les systèmes Tilt et Tilt rotor ou en direct.
- ✓ Pénétration et remplissage optimums.
- ✓ Respect de la cinématique origine constructeur en fonction des attaches.
- ✓ Godets jusqu'au R40 équipés de crochets de transport (sur les bandeaux ou sur les attaches).
- ✓ Stabilité du godet au sol.
- ✓ Disponible avec dents Arden en standard. Autres dents sur demande.
- ✓ Réversibilité sur la plupart des modèles (en QA et AECW, nous consulter)

#### Options :

Lame nue  
Contre lame flèche soudée

Autres options nous contacter.

Sécurité

Polyvalence


Compatibilité

Robustesse




## Schémas techniques


Visuel d'un R05G - R10G




Visuel d'un R20G - R25G



Visuel d'un R30G - R40G



Visuel d'un R50G



t	Référence	KG *		A	B	Largeur / litrage	
		min	max			min	max
		Kg	Kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	<b>R05G05</b>	29	37	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	<b>R05G11</b>	33	61	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	<b>R05G31</b>	38	68	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	<b>R05G42</b>	61	118	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	<b>R10G12</b>	52	99	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	<b>R10G22</b>	71	128	584	647	300/65	800/200
5 - 6	<b>R10G32</b>	81	140	655	697	300/75	800/240
6 - 8**	<b>R20G12</b>	118	232	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	<b>R20G22</b>	129	246	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	<b>R25G22</b>	173	312	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	<b>R30G32</b>	319	513	883	1067	450/260	1200/830
16 - 20	<b>R40G32</b>	406	664	965	1208	500/350	1300/1050
20 - 25	<b>R50G22</b>	661	961	937	1223	600/460	1300/1080
25 - 27	<b>R50G42</b>	709	1141	1072	1297	600/550	1500/1560

\* Poids avec QA et dents AE

\*\* 7,5 t maximum pour les tractopelles

Possibilité pour certains modèles avec des largeurs étroites de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

