

PODKOPOVÁ LYŽICA PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE



Robustnosť a bezpečnosť pre univerzálne rýpadlo-nakladacie lyžice.

Modely podkopových lyžíc na všeobecné použitie (UG) sú určené na prácu s rýpadlami od 1,1 do 27 ton.

Sú určené na zemné práce v mäkkých a stredne tvrdých materiáloch, ako je íl alebo zemina. Sú vybavené štandardnými zubami Arden Equipment.



Štandardný profil

Spoločnosť Arden Equipment ponúka štandardný profil určený na zemné práce a nakladanie.

Vlastnosti

- ✓ Kompatibilný s rýchlopínacími zariadeniami QA / UA / AECW / AES / AIO, systémami sklápania a naklápania rotora alebo priamym pohonom.
- ✓ Optimálne prenikanie a plnenie.
- ✓ Zachováva pôvodnú kinematiku výrobcu v závislosti od upínačov.
- ✓ Lyžice do R40 vybavené prepravnými hákmi (na bokoch alebo na upínačoch).
- ✓ Stabilita lyžice na zemi.
- ✓ Štandardne k dispozícii so zubami Arden. Iné zuby sú k dispozícii na požiadanie.
- ✓ Otočný na väčšine modelov (pre QA a AECW nás prosím kontaktujte).

Možnosti:

Hladký brit
Zváraný druhý brit

Ďalšie možnosti, kontaktujte nás.

Bezpečnosť

Všestrannosť


Kompatibilita

Robustnosť




Technická schéma


Vizualizácia R05G - R10G




Vizualizácia R20G - R25G



Vizualizácia R30G - R40G



Vizualizácia R50G



 t	Referenčné číslo	KG *		A	B	Šírka / Nosnosť	
		min	max			min	max
		Kg	Kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	R05G05	29	37	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05G11	33	61	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05G31	38	68	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05G42	61	118	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10G12	52	99	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10G22	71	128	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10G32	81	140	655	697	300/75	800/240
6 - 8**	R20G12	118	232	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20G22	129	246	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25G22	173	312	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30G32	319	513	883	1067	450/260	1200/830
16 - 20	R40G32	406	664	965	1208	500/350	1300/1050
20 - 25	R50G22	661	961	937	1223	600/460	1300/1080
25 - 27	R50G42	709	1141	1072	1297	600/550	1500/1560

* Hmotnosť so zubami QA a AE

** Maximálne 7,5 t pre rýpadlo-nakladače

Pre niektoré užšie modely sú k dispozícii paralelné bočnice: kontaktujte nás

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Neodhadzujte odpady - Informácie nie sú zmluvné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920



info@arden-equipment.sk



Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia



www.arden-equipment.com

