

Robustnosť a všestrannosť pre zosilnené podkopové lyžice

Modely zosilnených lyžíc pre rýpadlá-nakladače sú určené pre prácu s rýpadlami od 1,1 do 70 ton.

Sú určené na výkop kompaktných a abrazívnych materiálov, ako je piesok alebo vápenec. Štandardne sa dodávajú so zubami série Arden Equipment „pro“.



Štandardné a T-profil

Sú k dispozícii v rôznych profiloch, aby sa objemy prispôbili všetkým potrebám. Štandardné profily sú určené na výkop a nakladanie, zatiaľ čo T-profil vďaka svojmu tvaru a vrúbkovaným bokom uľahčuje manipuláciu s blokmi.

Vlastnosti

- ✓ Rýchloupínače QA / UA / AECW / AES / AT / ATR / AIO alebo priame uchytanie
- ✓ Optimálne prenikanie a plnenie.
- ✓ Oceľ odolná voči oderu 450 HB.
- ✓ Lyžice do R40 vybavené nosnými hákmi na bokoch.
- ✓ Rešpektuje pôvodnú kinematiku výrobcu.
- ✓ Stabilita lyžice na zemi.
- ✓ Štandardne k dispozícii so zubami Arden (alebo MTG). Ostatné zuby sú k dispozícii na požiadanie.
- ✓ Vystužené pásovinami a lyžami alebo dvojité dno.
- ✓ Otočné na väčšine modelov (kontaktujte nás).



R50S42 QAR53 -
Vystužené pásovinami a lyžami



R30S32 - Dvojité dno a prepravné háky

Možnosti:

Privarený druhý brit

Ďalšie možnosti sú k dispozícii na požiadanie.

Bezpečnosť

Všestrannosť

Prispôsobiteľné


Robustnosť




Štandardná profilová lyžica rýpadla

Lyžica rýpadla s profilom T


Obrázok modelu R05S




Obrázok modelu R10S - R20S




Obrázok modelu R30S - R40S



Obrázok modelu R50S - R70S



Obrázok modelu R30ST2 a vyššieho



	Referencia	KG *		A	B	Šírka /Objem	
		min	max			min	max
		kg	kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
t							
1.1 - 1.4	R05S05	30	39	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05S11	34	64	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05S31	39	71	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05S42	70	136	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10S12	59	108	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10S22	83	149	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10S32	91	161	655	697	300/75	800/240
6 - 7.5	R20S12	134	276	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20S22	141	270	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25S22	205	383	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30S32	342	587	883	1067	450/260	1200/830
12 - 16	R30ST2	353	581	883	1067	450/270	1200/725
16 - 20	R40S32	502	802	969	1210	500/350	1300/1050
16 - 20	R40ST2	493	793	969	1210	500/285	1300/805
20 - 27	R50S22	798	1140	942	1213	600/460	1300/1080
20 - 27	R50S42	858	1326	1077	1295	600/550	1500/1560
20 - 27	R50ST2	832	1300	1182	1295	600/430	1500/1235
27 - 30	R55S42	1050	1729	1077	1295	800/700	1700/1800
27 - 30	R55ST2	965	1525	1182	1295	800/545	1700/1435
27 - 37	R60S32	1182	1782	1139	1451	800/890	1700/2080
27 - 37	R60S52	1120	2000	1261	1516	800/1060	1700/2490
27 - 37	R60ST2	1146	1746	1139	1451	800/890	1700/2060
38 - 53	R70S31	2100	2687	1368	1507	1300/1800	2000/3000
38 - 53	R70S51	2100	2720	1565	1698	1300/2110	2000/3600
38 - 53	R70ST1	2100	2687	1454	1597	1300/1550	2000/2630
54 - 70	R80S31	2950	4400	1560	1700	1300/2170	2200/4120
54 - 70	R80S41	3400	4800	1700	1650	1500/3100	2200/4700

* Hmotnosť s QA alebo originálnymi prídavnými zariadeniami a zubami AE
 Ťažká lyžica rýpadla s profilom T: ST1 alebo ST2
 Pre niektoré užšie modely sú k dispozícii rovnobežné strany: kontaktujte nás

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Neodhadzujte odpady - Informácie nie sú zmluvné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920



info@arden-equipment.sk



Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia



www.arden-equipment.com

