

Optimálna redukcia prašnosti.

Arden Jet je prvý systém vodného postreku integrovaný vo výrobe pre demolačné nástroje, navrhnutý na zníženie emisií prachu.

Arden Jet, viacnásobný držiteľ ocenení v demolačnom a recyklačnom priemysle vo Francúzsku a medzinárodne, je ideálny na zachytávanie prachu na demolačných staveniskách, v kameňolomoch, recyklačných zariadeniach a na manipulačných miestach s materiálom.

Arden Jet je dostupný pre:

- ✓ Univerzálne nožnice (od CU015)  14 - 70t
- ✓ Špeciálne nožnice (od CD015 do CD045)  14 - 70t
- ✓ Hydraulické drviče betónu  13 - 80t
- ✓ Triediace a demolačné drapáky (od S1402)  18 - 90t
- ✓ Lyžicové drapáky do prístavu  27 - 78t
- ✓ Hydraulické kladivá (od AB1054)  12 - 100t
- ✓ Nožnice na kovový šrot (AS030)  24 - 39t



Trysky Arden Jet

Vlastnosti

- ✓ Spotreba vody je v porovnaní s vodným delom výrazne znížená, čím sa chráni životné prostredie a znižujú náklady.
- ✓ Arden Jet znižuje emisie prachu, aby sa chránilo ľudské zdravie a životné prostredie.
- ✓ Rozprašovacie trysky sú chránené zosilnenými držiakmi trysiek. Tieto sú priamo integrované do nástrojov, aby sa zabránilo kontaktu s vodou a tým sa znížili náklady na údržbu.
- ✓ Integrovaný rotačný kĺb umožňuje bezpečnú cirkuláciu vody a oleja bez obmedzenia rotačného pohybu.
- ✓ Trysky je možné meniť a nastavovať podľa potrieb lokality (tvar a uhol prúdu atď.).
- ✓ Postrek čo najbližšie k emisiám prachu.



Výkon

Spoľahlivosť

Všestrannosť

Robustnosť

Systém prívodu vody:

Pripojenie a nastavenie:

Max. 5 barov

Nastavenie prietoku vody:

20 l/min minimálne

30 l/min maximálne

Nastavenie tlaku vody:

170 bars minimálne


200 bars maximálne

Možnosti pripojenia:

- ✓ Mestský vodovod



- ✓ Nádrž na vodu



Hydraulické pripojenie A1:
1/4» valcový plynový závit



Poznámka:

- ✓ Táto technológia funguje s bagrami vybavenými vysokotlakovým hydraulickým vodným čerpadlom alebo tepelným či elektrickým systémom vodného čerpadla. Arden Equipment nedodáva vysokotlakové čerpadlo.
- ✓ V mrazivých podmienkach je potrebné použiť biologicky odbúrateľný roztok vody a nemrznúcej zmesi alebo vykurovacie káble. Pripojenie A1 sa musí odpojiť a po použití sa musí nechať voda odtiecť.



Obrázok CU031BB s tryskami Arden Jet

Technické údaje a vizuálne prvky nie sú zmluvne viazané a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



+ 421 (0)915 998 920



info@arden-equipment.sk



Arden Equipment Slovakia, s.r.o. - Talianska ul. 3/5570 - 934 01 Levice - Slovakia



www.arden-equipment.com



SIRET 380 519 686 00022 APE 4663Z R.C.S SEDAN N°TVA : FR 20 380 519 686