



## Robustez y versatilidad para cazos de excavación uso severo.

Los modelos de cucharas retro para uso intensivo (US) están diseñados para trabajar con excavadoras de 1,1 a 70 toneladas.

Están diseñados para el movimiento de tierras con materiales compactos y abrasivos, como arena o piedra caliza. Vienen equipados de serie con dientes Arden Equipment de la serie «pro».

### Perfil estándar y perfil en T

Existen diferentes perfiles para adaptar los volúmenes a todas las necesidades. Los perfiles estándar están diseñados para el movimiento de tierras y la carga, mientras que el perfil en T, gracias a su forma y a sus flancos recortados, facilita la manipulación de bloques.



### Características

- ✓ Enganches rápidos QA / UA / AECW / AES / AT / ATR / AIO o cogida directa.
- ✓ Penetración y llenado óptimo.
- ✓ Acero anti-abrasión 450HB.
- ✓ Cazos hasta el R40 equipados de ganchos para el transporte en los flancos.
- ✓ Respeto de la cinemática original del fabricante.
- ✓ Estabilidad del cazo en el suelo.
- ✓ Disponibles con dientes Arden en estándar (o MTG). Otros dientes bajo petición.
- ✓ Refuerzos mediante cinturones anti-desgaste y skis o doble fondo.
- ✓ Reversibilidad en la mayoría de modelos (consúltenos).



R50S42 QAR53

Reforzado con cinturones anti-desgaste y skis



R30S32

Doble fondo y ganchos para transporte

### Opciones:

**Sub-cuchilla soldada**

Para otras opciones consúltenos

Seguridad

Polivalencia

Personalizable

Robustez



## Cazo perfil estándar

## Cazo perfil T






Imagen de un R05S

Imagen de un R10S - R20S

Imagen de un R30S - R40S

Imagen de un R50S - R70S

Imagen de un R30ST2 y +



t	Referencia	KG *		A	B	Ancho / Capacidad	
		min	max			min	max
		kg	kg			mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	R05S05	30	39	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05S11	34	64	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05S31	39	71	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05S42	70	136	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10S12	59	108	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10S22	83	149	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10S32	91	161	655	697	300/75	800/240
6 - 7.5	R20S12	134	276	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20S22	141	270	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25S22	205	383	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30S32	342	587	883	1067	450/260	1200/830
12 - 16	R30ST2	353	581	883	1067	450/270	1200/725
16 - 20	R40S32	502	802	969	1210	500/350	1300/1050
16 - 20	R40ST2	493	793	969	1210	500/285	1300/805
20 - 27	R50S22	798	1140	942	1213	600/460	1300/1080
20 - 27	R50S42	858	1326	1077	1295	600/550	1500/1560
20 - 27	R50ST2	832	1300	1182	1295	600/430	1500/1235
27 - 30	R55S42	1050	1729	1077	1295	800/700	1700/1800
27 - 30	R55ST2	965	1525	1182	1295	800/545	1700/1435
27 - 37	R60S32	1182	1782	1139	1451	800/890	1700/2080
27 - 37	R60S52	1120	2000	1261	1516	800/1060	1700/2490
27 - 37	R60ST2	1146	1746	1139	1451	800/890	1700/2060
38 - 53	R70S31	2100	2687	1368	1507	1300/1800	2000/3000
38 - 53	R70S51	2100	2720	1565	1698	1300/2110	2000/3600
38 - 53	R70ST1	2100	2687	1454	1597	1300/1550	2000/2630
54 - 70	R80S31	2950	4400	1560	1700	1300/2170	2200/4120
54 - 70	R80S41	3400	4800	1700	1650	1500/3100	2200/4700

\* Peso con QA o cogida original y dientes AE

Cazo uso severo con perfil T: ST1 o ST2

Posibilidad de que algunos modelos con anchos estrechos dispongan de flancos paralelos: consúltenos.

Datos técnicos e imágenes no contractuales, sujetos a cambios sin previo aviso.



+34 667 65 37 96



info@arden-equipment.es



Av. de las Américas 4 – Nave CF, 28823 Coslada



www.arden-equipment.com

