



## Robustesse et polyvalence pour les godets retro à usage sévère.

Les modèles de godet rétro à usage sévère (US) sont conçus pour travailler avec des pelles de 1,1 à 70 tonnes.

Ils sont destinés au terrassement de matériaux compacts et abrasifs tels que le sable ou le calcaire. Ils sont équipés en standard de dents Arden Equipment série «pro».

### Profil standard et profil T

Ils existent en différents profils afin d'adapter les volumes à tous les besoins. Les profils standards sont étudiés pour le terrassement et le chargement alors que le profil T, grâce à sa forme et ses flancs échancrés, va faciliter la manipulation de blocs.



### Caractéristiques

- ✓ Attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AT / ATR / AIO ou en direct.
- ✓ Pénétration et remplissage optimum.
- ✓ Acier anti-abrasion 450 HB.
- ✓ Godets jusqu'aux R40 équipés de crochets de transport sur les bandeaux.
- ✓ Respect de la cinématique origine constructeur.
- ✓ Stabilité du godet au sol.
- ✓ Disponibles avec dents Arden en standard (ou MTG).  
Autres dents sur demande.
- ✓ Renfort par des ceintures et skis ou double fond.
- ✓ Réversibilité sur la plupart des modèles (nous consulter).



R50S42 QAR53 - Renfort par ceintures et skis



R30S32 - Double fond et crochets de transport

### Options :

**Contre-lame flèche soudée**

Autres options nous contacter.

Sécurité

Polyvalence

Personnalisable

Robustesse



## Godet rétro profil standard

## Godet rétro profil T






Visuel d'un R05S

Visuel d'un R10S - R20S

Visuel d'un R30S - R40S

Visuel d'un R50S - R70S

Visuel d'un R30ST2 et +



t	Référence	KG *		A	B	Largeur / litrage	
		min	max			min	max
		kg	kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
1.1 - 1.4	R05S05	30	39	272	347	205/11	400/24
1.5 - 2	R05S11	34	64	375	420	205/20	600/65
2.1 - 3	R05S31	39	71	480	468	205/25	600/90
3.1 - 3.5	R05S42	70	136	584	647	300/65	800/200
2.6 - 3	R10S12	59	108	442	488	250/35	700/115
3.1 - 4.9	R10S22	83	149	584	647	300/65	800/200
5 - 6	R10S32	91	161	655	697	300/75	800/240
6 - 7.5	R20S12	134	276	684	805	300/90	1000/360
8 - 10	R20S22	141	270	791	883	300/110	1000/450
10 - 11	R25S22	205	383	791	883	400/150	1100/505
12 - 16	R30S32	342	587	883	1067	450/260	1200/830
12 - 16	R30ST2	353	581	883	1067	450/270	1200/725
16 - 20	R40S32	502	802	969	1210	500/350	1300/1050
16 - 20	R40ST2	493	793	969	1210	500/285	1300/805
20 - 27	R50S22	798	1140	942	1213	600/460	1300/1080
20 - 27	R50S42	858	1326	1077	1295	600/550	1500/1560
20 - 27	R50ST2	832	1300	1182	1295	600/430	1500/1235
27 - 30	R55S42	1050	1729	1077	1295	800/700	1700/1800
27 - 30	R55ST2	965	1525	1182	1295	800/545	1700/1435
27 - 37	R60S32	1182	1782	1139	1451	800/890	1700/2080
27 - 37	R60S52	1120	2000	1261	1516	800/1060	1700/2490
27 - 37	R60ST2	1146	1746	1139	1451	800/890	1700/2060
38 - 53	R70S31	2100	2687	1368	1507	1300/1800	2000/3000
38 - 53	R70S51	2100	2720	1565	1698	1300/2110	2000/3600
38 - 53	R70ST1	2100	2687	1454	1597	1300/1550	2000/2630
54 - 70	R80S31	2950	4400	1560	1700	1300/2170	2200/4120
54 - 70	R80S41	3400	4800	1700	1650	1500/3100	2200/4700

\* Poids avec QA ou attaches d'origine et dents AE

Godet rétro sévère avec profil T : ST1 ou ST2

Possibilité pour certains modèles avec des largeurs étroites de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter

Données techniques et visuels non contractuels, susceptibles d'être modifiés sans préavis.



+33 (0)3 24 33 64 30

contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com

