

GP

## RADLADER-SCHAUFEL UNIVERSAL



### PRODUKTBESCHREIBUNG :

Verfügbar für Radlader 7 bis 35 to.

Die **Definition der Radladerschaufel** hängt von den zu erledigenden Arbeiten ab, vom zu handelnden **Material**, der **Materialdichte** und **Ihrem Radlader**.

Konzipiert für alle Arten allgemeiner Arbeiten.

Zusätzlich hängt die Konfiguration vom **Anbau der Schaufel** (Direktmontage oder an Schnellwechsler) sowie der **Schaufelbreite** ab.

### OPTIONEN :

Abweiser  
Überlaufschutz  
Geschlossen oder  
Rippen  
Zähne  
Seiten gerade, konkav oder  
konvex  
Semi-Delta-Schneide

**SICHER**

**LEISTUNGSSTARK**

**ANGEPASSTE**

**KONFIGURATION**

Montage der Zähne je nach Kundenwunsch

**ROBUSTE KONSTRUKTION**

### VORTEILE :

- Für Radlader 7 bis 35 to.
- Für Materialaufnahme Dichte größer « 1 », z. B. Kies, Schotter, Sand.....
- In allen Größen für alle Träger.
- Anbau an Originalaufnahme oder Schnellwechsler.
- Unterschiedliche Konfigurationen je nach Einsatz verfügbar.
- Schaufel entwickelt für schnelles und optimales Laden – je nach Träger und Einsatz.
- Unterschraubmesser drehbar.
- Verstärkungen am Boden und an den Seiten aus abriebfestem Stahl

## DARSTELLUNGEN



## TECHNISCHE DATEN

Baureihe				
Gewicht Träger	Referenz	Breite	Kapazität	Gew.
Klasse (t)	Ref.	(mm)	(l)	(kg)
300 (7-11)	<b>L31GP</b>	2400	2010	850
		2400	2500	941
400 (12-18)	<b>L41GP</b>	2800	2770	1290
		2800	3400	1420
500 (19-24)	<b>L51GP</b>	3000	3895	1941
		3000	9000	2086
600 (25-35)	<b>L61GP</b>	3400	5300	2670
		3400	10000	3500